


# YGE 60 CELL SERIES 2



## 18.0%

EFICIENCIA DE LA CELDA


## 10 AÑOS

GARANTÍA DE PRODUCTO

## 0-5W

TOLERANCIA DE POTENCIA

### Garantía lineal a 25 años



## CALIDAD PROBADA EN UNA NUEVA DIMENSIÓN

Probados de manera independiente para garantizar su calidad y fiabilidad a largo plazo. Millones de módulos fotovoltaicos instalados en todo el mundo demuestran el liderazgo de Yingli en el sector.



#### Durabilidad

Módulos fotovoltaicos duraderos, probados independientemente en condiciones ambientales adversas tales como la exposición al ambiente salino, amoníaco y factores de riesgo del PID.



#### Cristal avanzado

Nuestro cristal de alta transmisión cuenta con una capa antirreflejante única que permite dirigir más luz hacia las celdas solares, resultando en una mayor producción energética.



#### Tamaño de módulo más vendido

Opción preferida de millones de bancos e inversionistas, este tamaño es perfecto para casi todas las aplicaciones.



#### Resistente al PID

Probado conforme a la norma IEC 62804, nuestros módulos fotovoltaicos han demostrado ser resistentes al PID (Degradación por Potencia Inducida), que se traduce en seguridad para su inversión.

#### Yingli Green Energy

Yingli Green Energy Holding Company Limited (NYSE:YGE), conocida como "Yingli Solar", es uno de los fabricantes líderes de paneles solares con la misión de ofrecer energía verde asequible para todos. Con más de 50 millones de paneles solares mundialmente, Yingli Solar hace posible la energía solar en comunidades en todo el mundo gracias a su experiencia global en fabricación y logística para abordar retos locales específicos.

# YGE 60 CELL SERIES 2

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

### Parámetros eléctricos en condiciones de prueba estándar (STC)

Tipo de módulo			YLxxxP-29b (xxx=P <sub>max</sub> )				
Potencia de salida	P <sub>max</sub>	W	270	265	260	255	250
Tolerancias de potencia de salida	P <sub>max</sub>	W	0 / + 5				
Eficiencia del módulo	η <sub>m</sub>	%	16.6	16.3	16.0	15.7	15.4
Tensión en P <sub>max</sub>	V <sub>mpp</sub>	V	30.7	30.5	30.3	30.0	29.8
Intensidad en P <sub>max</sub>	I <sub>mpp</sub>	A	8.80	8.70	8.59	8.49	8.39
Tensión en circuito abierto	V <sub>oc</sub>	V	37.9	37.8	37.7	37.7	37.6
Intensidad en cortocircuito	I <sub>sc</sub>	A	9.27	9.18	9.09	9.01	8.92

STC: 1000 W/m<sup>2</sup> de irradiancia, 25°C de temperatura de célula, espectro AM 1.5g conforme a la EN 60904-3.  
Reducción media de la eficiencia relativa de 3,3% a 200 W/m<sup>2</sup> según la EN 60904-1.

### Parámetros eléctricos a temperatura operativa nominal de la célula (T<sub>ONC</sub>)

Potencia de salida	P <sub>max</sub>	W	196.9	193.3	189.7	186.0	182.4
Tensión en P <sub>max</sub>	V <sub>mpp</sub>	V	28.0	27.8	27.6	27.4	27.2
Intensidad en P <sub>max</sub>	I <sub>mpp</sub>	A	7.04	6.96	6.87	6.79	6.71
Tensión en circuito abierto	V <sub>oc</sub>	V	35.0	34.9	34.8	34.8	34.7
Intensidad en cortocircuito	I <sub>sc</sub>	A	7.49	7.42	7.35	7.28	7.21

T<sub>ONC</sub>: temperatura operativa del módulo en circuito abierto a 800 W/m<sup>2</sup> de irradiancia, 20°C de temperatura ambiente y 1m/s de velocidad del viento.

## CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Temperatura operativa nominal de la célula	T <sub>ONC</sub>	°C	46 +/- 2
Temperatura coeficiente de P <sub>max</sub>	γ	%/°C	-0.42
Temperatura coeficiente de V <sub>oc</sub>	β <sub>Voc</sub>	%/°C	-0.32
Temperatura coeficiente de I <sub>sc</sub>	α <sub>Isc</sub>	%/°C	0.05
Temperatura coeficiente de V <sub>mpp</sub>	β <sub>Vmpp</sub>	%/°C	-0.42

## CONDICIONES OPERATIVAS

Tensión máxima del sistema	1000V <sub>DC</sub>
Valor máximo del fusible en serie	15A
Limitación de corriente inversa	15A
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C to 85°C
Máxima carga estática frontal (ej. nieve)	5400Pa
Máxima carga estática posterior (ej. viento)	2400Pa
Máx. impacto por granizo (diámetro/velocidad)	25mm / 23m/s

## MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cubierta frontal (material / espesor)	Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 3,2 mm
Célula solar (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar)	60/ silicio multicristalino / 156 mm x 156 mm / 2 o 3
Marco (material / color / color de anodizado / sellado de bordes)	Aluminio anodizado / plata / claro / adhesivo
Caja de conexiones (grado de protección)	≥ IP65
Cable (longitud / sección transversal)	1000mm / 4mm <sup>2</sup>
Conector (tipo / grado de protección)	MC4 / IP67 or YT08-1 / IP67 o Amphenol H4 / IP68

- Debido a la continua innovación, investigación y mejora del producto, la información y las especificaciones citadas en esta hoja de características están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar ligeramente y no están garantizadas.
- Los datos no están referidos a un único módulo y no forman parte de la oferta, sirven solo para su comprobación entre diferentes tipos de módulos.

## CUALIFICACIONES Y CERTIFICADOS

IEC 61215, IEC 61730, MCS, MCS, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, PV Cycle, SA 8000




## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (Longitud/Ancho/Alto)	1640mm / 990mm / 35mm
Peso	18.5kg

## ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE

Número de módulos por palé	29
Número de palés por contenedor de 40'	28
Dimensiones de la caja de embalaje (Longitud/Ancho/Alto)	1700mm / 1135mm / 1165mm
Peso de la caja	568kg

Unidad: mm



**Advertencia:** Lea el Manual de Instalación y Uso en su totalidad antes de manejar, instalar u operar módulos de Yingli Solar.

Partners de Yingli:

Yingli Green Energy Americas  
LatAm-info@yingliamericas.com

YINGLISOLAR.COM

